

Guide d'installation

1. MONTAGE DE L'APPAREIL

- Le traceur doit être monté avec un support RAM avec une boule de 1" (b-boule).
- Des amortisseurs de vibrations peuvent être utilisés.
- Comme le système détecte les impacts, le traceur doit être ancré à une partie fixe et non flexible.
- La fixation sur une partie mobile ou flexible n'est pas autorisée.
- Le traceur doit être visible et accessible pour le conducteur et le copilote.
- Il doit être possible d'atteindre le traceur sans détacher les ceintures.



2. CONNEXION D'ALIMENTATION

OPTION 1 : SUR LE PORT USB EXISTANT

- Utilisez une alimentation USB existante dans le véhicule.
- L'alimentation USB doit se trouver à moins d'un mètre du traceur.
- Branchez le câble d'alimentation USB du traceur sur le convertisseur USB.
- Vérifiez que le traceur s'allume automatiquement.



OPTION 2 : CONVERTISSEUR USB

- Installez le convertisseur PV-USB2 et raccordez-le à une alimentation 12 V.
- L'alimentation USB doit se trouver à moins d'un mètre du traceur.
- Branchez le câble d'alimentation USB du traceur sur le convertisseur USB.
- Vérifiez que le traceur s'allume automatiquement.



3. CÂBLAGE

- Évitez les courbures trop serrées et maintenez le câble éloigné des pièces mobiles.
- Fixez-le solidement à l'aide de colliers de serrage



4. CONTRÔLE FINAL

Vérifiez que l'écran affiche :

- Heure GPS
- Connexion réseau
- Vitesse (0 km/h à l'arrêt)
- La batterie est en charge
- Votre numéro de participant est correct