

Guide d'installation

1. MONTAGE DE L'APPAREIL

- Installez le traceur horizontalement, avec l'écran orienté vers le pilote ou le copilote.
- Fixez-le solidement sur le support RAM, de préférence sur l'arceau de sécurité, comme illustré sur les photos.
- Assurez-vous que l'appareil est stable, sans vibrations ni chocs directs.



2. CONNEXION D'ALIMENTATION

OPTION 1 : SUR LE PORT USB EXISTANT

- Utilisez une alimentation USB existante dans le véhicule.
- L'alimentation USB doit se trouver à moins d'un mètre du traceur.
- Branchez le câble d'alimentation USB du traceur sur le convertisseur USB.
- Vérifiez que le traceur s'allume automatiquement.



OPTION 2 : CONVERTISSEUR USB

- Installez le convertisseur PV-USB2 et raccordez-le à une alimentation 12 V.
- L'alimentation USB doit se trouver à moins d'un mètre du traceur.
- Branchez le câble d'alimentation USB du traceur sur le convertisseur USB.
- Vérifiez que le traceur s'allume automatiquement.



3. CÂBLAGE

- Faites passer le câble proprement le long du faisceau existant ou de l'arceau de sécurité.
- Évitez les courbures trop serrées et maintenez le câble éloigné des pièces mobiles.
- Fixez-le solidement à l'aide de colliers de serrage



4. CONTRÔLE FINAL

Vérifiez que l'écran affiche :

- l'heure GPS,
- l'état de la connexion (vert),
- la vitesse (0 km/h à l'arrêt),
- et que la batterie est en charge.