

Data: 08.10.2026

Ore: 20.00

Oggetto: **COMUNICATO N° 2 DELL'ORGANIZZATORE**

Doc. n.: 8.2

Da: Organizzatore
A: Tutti i Concorrenti,
e, pc: Ufficiali di Gara, Supervisore ACI Sport
Pagg.: 2

POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI ANTI-TAGLIO

I dispositivi antitaglio, raffigurati nell'immagine sottostante e individuati nelle tabelle della pagina seguente, sono costituiti da basi in gomma non ancorate al terreno, posizionate sulla banchina stradale e segnalate da paletti a bande bianche e rosse.

Durante le ricognizioni, la posizione prevista per ciascun dispositivo sarà indicata sull'asfalto mediante un segno circolare bianco. Successivamente, in fase di allestimento delle prove speciali, i dispositivi saranno posizionati a circa 20 cm dal segno, verso l'interno della carreggiata.



SHAKEDOWN

Curva	N. anti-taglio	Km
Dx	2	0,59

P.S. 1-3 - "SAN BARONTO"

Curva	N. anti-taglio	Km
Dx	1	0,64

P.S. 5-7-9 - "MONTEVETTOLINI"

Curva	N. anti-taglio	Km
Sx	2	3,54
Dx	2	3,70
Dx	2	3,94
Dx	1	4,68

P.S. 6-8 - "CASORE"

Curva	N. anti-taglio	Km
Dx	1	3,54
Sx	1	4,18
Dx	2	4,56
Sx	1	4,88
Sx	1	6,18
Sx	1	7,05
Sx	1	8,86
Sx	1	9,95
Dx	1	10,41
Dx	1	10,94
Dx	1	11,95
Sx	1	12,10
Sx	1	12,32
Sx	1	12,58
Dx	1	12,68
Dx	1	12,70
Sx	1	12,82
Sx	2	13,87
Sx	1	14,02
Sx	1	14,10
Dx	2	14,20